

TG

 500 LITROS

TG 500 LITROS

Recubrimiento vitrificado

Garantías:

2 ANOS Total **3** ANOS Recambios **5** ANOS Calderín

500 LITROS

- Resistencia blindada sumergida preparada para 400 V trifásico transformable a conexión monofásico 230 V.
- Calderín de acero vitrificado al titanio.
- Los termos TG están concebidos para ser instalados en posición vertical sobre el suelo.
- Para demanda de gran cantidad de agua caliente.
- Regulación exterior de la temperatura.
- Luz piloto que indica cuando se ha acabado el ciclo de calentamiento.

■ **Válvula de seguridad.**



Modelo	TG 500 EU
Código	3070456
Código EAN	5414849586505

Características	
Clase energética	D
Perfil de consumo	XL
Capacidad (l)	500
Instalación	SUELO VERTICAL
Resistencia	BLINDADA
Mando regulación exterior	SI
Luz piloto	SI
Potencia (W)	6.000
Voltaje (V)	230/400
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}C$) (h; min)	4H50'
Temperatura máxima de trabajo ($^{\circ}C$)	75
Dispersión térmica a $65^{\circ}C$ kWh/24h	3,6
Presión máxima trabajo (bar)	6
Tipo protección eléctrica	IP25
Peso neto (kg)	96
Embalaje (largo x alto x ancho) mm	860x2.000x790
Tubo entrada/ salida	1"
Dimensiones del producto (mm)	
A	1.887
B	714
C	318

